



# ベンチバイス 125mm BV792 取扱説明書



この度は、アストロプロダクツ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

## ■安全に使用するために


使用前に、この取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防ぐためのものなので、必ず理解し守ってください。誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。

図記号について	 禁止事項を示しています。	 指示内容を示しています。
---------	--	--

**警告** この表示を無視し、誤った使い方をすると、使用者が死亡または重傷を負う、危険な状態を生じさせる可能性が、想定される内容を示しています。

- 修理技術者以外の方は、本体の分解、修理、改造をしないでください。
- 本製品は、自動車整備士資格を有する方、および本製品の使用に関する十分な知識をお持ちで、作業経験豊富な方を対象に作られています。使用方法や作業工程が不明な場合は、本製品を使用しないでください。
-  ● 柔らかく軟弱な床面、凹凸のある床面、傾斜のある床面などに設置された作業台には、取り付けしないでください。
- ガソリン、軽油、灯油、シンナーなど燃料、可燃性・揮発性の高い液体がある場所、可燃性ガス、腐食性ガスが発生している場所で使用しないでください。
- 本体が固定されていない状態では、使用しないでください。
- 使用者以外は、作業場所に近づけないでください。
- 本製品は重量物になるので、作業台に取り付けるときは、必ず2人以上で行ってください。
- 必ず、十分強度のある安定した作業台に、しっかりと取り付けてください。
-  ● 安全を十分確保し、周囲に危険のない状態で作業してください。
- 使用前に、各部に異常、不具合、損傷・破損がないか点検してください。
- 使用中、異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 作業する際は、保護メガネ、安全手袋を着用してください。

**注意** この表示を無視し、誤った使い方をすると、使用者が傷害を負う、危険な状態を生じさせる可能性が想定される内容、および商品の故障、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- アンビル以外で、打撃作業を行わないでください。
- 本体を取り付けるボルトナットは付属していません。
- ハンドルに、パイプなどを差し込んで延長したり、ハンマーなどで叩いたりしないでください。
-  ● バイス部で加工物を挟むときは、ハンドルをしっかり締め込み、加工物が動かないことを確認してください。
- 向き固定ハンドルは、しっかり締め込み、各部が動かないことを確認してください。
- 開口部や回転部に、手や指を挟まないよう注意してください。
- 打撃作業中に、手や指を叩かないよう注意してください。
- 回転部、摺動部、ネジ部には、定期的にグリスを塗布してください。

## ■各部名称



名称	説明
① ハンドル	バイス部を開閉するときのハンドル
② バイス部	加工物を挟む口幅125mmのバイス
③ アンビル	打撃作業用の台
④ 向き固定ハンドル	回転台の向きを固定するハンドル
⑤ 回転台	360°回転する台
⑥ ボルト穴	本体を固定するための穴(3箇所)

## ■使い方 (使用例の商品と実際の商品では、形状などが異なる場合があります。)

・ハンドルを回すことで、バイス部が開閉します。  
[時計回り]: 閉じる  
[反時計回り]: 開く

最大約125mm

・実用開口幅は、約125mmです。  
・使用するときには、実用開口幅以下で使用してください。

・アンビル

・ボルト穴

・ボルト穴を利用し、強度のある作業台にしっかり固定します。

向き固定ハンドル

・回転台の向きを固定します。  
・360°回転します。  
[時計回り]: 固定  
[反時計回り]: 回転

## ■製品仕様 (製品改良のため、機能、形状などは予告なく変更される場合があります。)

- 本体サイズ：L320×W186×H160mm (ハンドル含まず)
- 重量：9.2kg
- 開き幅(実用幅)：約80mm
- 口幅：125mm
- 口深さ：60mm
- アンビルサイズ：80×80mm
- ハンドル長：165mm

商品についての問い合わせ  
カスタマーサービス  
(TEL) 048-501-7873

販売元 株式会社 ワールドツール  
(TEL) 048-501-7871