


すべらんじゃんFAQ

2023/4/19

問い合わせ項目	質問事項	回答(案)	備考
耐久性	施工後どのくらい持ちますか？	使用頻度により変わります。 歩行のみでしたら、歩行の集中する部分で1-2年。まったく通らない場所でしたら、より長くすべり止め効果が持続いたします。 車の往来する場所での耐久性も、使用頻度により変わります。2tトラックが往来する場所で1年以上の耐久性を実証済みです。	
耐久性	すべらんじゃん施工後、ポリッシャーでの洗浄は問題ないか？	通常、清掃作業で使うポリッシャー（パット色：青・緑）であれば問題ありません。研磨するような強度のあるパットでは、剥がれの可能性があります。また研磨剤の入ったパッド・ブラシは使用しないでください。 また、すべらんじゃんをライン上に、施工してある箇所・施工していない箇所が混在するよう施工した場合は、ヘリの部分から剥がれる恐れがあります。	
施工	（トラックステップ1段のみ・小さい範囲にて施工の場合など）残った材料を使用することは可能か？	基本的には、使い切りとなります。 ただし、下地材の硬化剤とベースを別々で残すことができれば（一緒の容器で攪拌していなければ）、使用は可能です。 *業者の方で、使用方法・硬化剤比率がわかる方に限る	
色（クリア）	クリアでの施工仕上がりは、透明なのでしょうか？	骨材の粒子が白い色ですので、多少白っぽくなります。下記は、黄色のコンパネ板に施工した例になります。 	
適用床材	施工できる/できない床材の種類は？	適用床材に関しては、別表をご確認いただき、判断ください。	別表
適用床材	プラスチック製のスロープに施工可能かどうか？	密着度が悪く、施工できません。	別表