

すべらんじゃん 床材適合表

2023/1/24

床材質	表面仕上げなど詳細	すべらんじゃん 施工可否	備考
コンクリート モルタル仕上げ	打ちっぱなし・こて仕上げ	○	
コンクリート モルタル仕上げ	防水塗装仕上げ	○	既存塗装の剥離などが無いが、十分に確認のこと
縞鋼板・鋼板	無塗装・塗装仕上げ	○	
縞ステンレス鋼板 ステンレス鋼板	無塗装・塗装仕上げ	△	縞ステンレス鋼板・ステンレス鋼板ともに車両等負荷が多き箇所には不向き
陶器・陶磁器タイル		○	防滑タイルの上にも施工可能
既製品プラスチック製スロープなど	歩道段差用のスロープ部材など	×	ポリエチレンやポリプロピレン樹脂は樹脂の密着性が悪い
硝子・強化ガラス	床材に利用されているガラス表面	×	ガラス面は密着しにくいので、推奨しない
アスファルト	道路や駐車場	○	
Pタイル	硬質プラスチック製のタイル床材	○	ワックスの除去（剥離）を十分に行う必要あり
長尺シート（PVC:塩化ビニル）	屋内用床シート(クッションフロア含む)	△	新品PVC樹脂は添加物の影響でクリアの黄変の可能性あり 注意のこと
天然石材タイル・御影石	御影石の磨き仕上げなど	○	
天然石材タイル・大理石	大理石の磨き仕上げなど	×	屋外の大理石は雨水の吸水率が高いため、長持ちしにくい。
天然木フローリング	一般的屋内用塗装仕上げフローリング材	×	骨材がめり込むので長持ちしない
天然木屋外ウッドデッキ材	天然木製のデッキや階段材料	×	屋外はウッドデッキ材が雨水で腐食するので長持ちしない
樹脂製屋外ウッドデッキ材	ABS樹脂などのプラスチックが基材	○	天然木と異なり吸水率低いので施工可能
コンパネなど生地の合板	仮設のスロープなどの表面	○	
FRPの表面	FRP(ポリエステル樹脂) 船舶等	○	バスタブの底など「常に水没する」環境は長持ちしないので不可