

エアコンガス・オイルの誤使用に注意!!

ご購入前に必ず車両の整備マニュアルをご覧ください。対応品を確認してください。

エアコンガス(冷媒)の種類

R12
(CFC12)

主に90年代初頭までに
生産されたクルマ

R134a
(HFC134a)

90年代以降現在までの主流

R1234yf
(HFO-1234yf)

ここ数年の新しい車種で
採用が増えています

※同一車種でも年式・グレードにより異なる場合がございます、必ず整備マニュアルをご確認ください。

コンプレッサーオイルの種類

PAG

(ND-OIL8)

主にベルト駆動コンプレッサーに使用

多くの車両に採用されている最も一般的な
エアコンオイル

POE

(ND-OIL11)

電動コンプレッサー専用オイル

最近のハイブリッド車などに多く採用される
絶縁特性のあるエアコンオイル

PAG

(ND-OIL12)

HFO-1234yf用オイル

新たな環境対応フロンガス1234yfに対応した
専用エアコンオイル

※PAG、POEが混入するとトラブルの原因となりますので、交換機器・ホース類も使い分けが必要です。

※R134a用PAGと、R1234yf用PAGは混用禁止です。

弊社販売品の対応表(2023年3月現在)

商品コード	商品名
4958228903336	カークール AR-601 R-134a POE エアコンオイル 30g(ハイブリッド車用)
4958228903060	カークール AR-402 HFC134a エアコンプロテクター 50g
4958228903312	カークール AR-415 HFC-134a エアコンオイル 蛍光剤入り
4958228903329	カークール AR-417 R134a エアコンオイル サーティ 30g
4958228904111	カークール AR-404 R-134a スーパーストロング 30g
4958228904210	カークール AR-405 R-134a スーパーコンディショナー 50g
4582240830655	Dr.Leak LL-DR1 蛍光剤入り漏れ止め剤
4540671000016	MK SP34E-50 R12用オイルコンディショナー 50g
4540671000009	MK R-SP34E-200 R12用フロンガス 200g



エアコンガス・オイル・添加剤類の誤った使用により生じた、車両・機器のトラブル、故障、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。